

## Technisches Merkblatt

# Classic<sup>®</sup> BioSoap

<b>Beschreibung</b>	Classic BioSoap wird als Wischwasserzusatz zur Feuchtreinigung und zur Grundreinigung von geölten Böden verwendet. Das Produkt basiert auf schonend verseiften pflanzlichen Ölen und Wachsen. Giscode GU50
<b>Glanzgrade</b>	Als Wischwasserzusatz angewandt hat Classic BioSoap keinen Einfluss auf den Glanz.
<b>Besondere Hinweise</b>	<p>Ölimprägnierte Böden: Bitte beachten Sie, dass ein geölter Boden nicht nur gereinigt werden muss, sondern gelegentlich je nach Nutzung auch gepflegt werden muss. Sobald sich Auslaugungen, Auswaschungen, Abnutzungen oder ähnliches zeigen, muss der Boden mit dem passenden Ölpflegemittel nachimprägniert werden.</p> <p>Beschichtete Böden: Classic BioSoap kann als Wischwasserzusatz zur Fußbodenreinigung bei schichtbildenden Ölen oder Ölkunstharzsiegeln angewendet werden. Nicht anwenden bei wasserbasierten Beschichtungen! Auch beschichtete/versiegelte Böden müssen gepflegt werden!</p> <p>Classic BioSoap kann in speziell gewünschten Fällen auch für die reine Seifenbehandlung von Fußböden eingesetzt werden.</p> <p>Reinigungsmittel grundsätzlich von Kindern fernhalten!</p>
<b>Anwendung</b>	<p>Als Wischwasserzusatz bei der Unterhaltsreinigung: Der Boden sollte von lose anhaftendem Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger gut gereinigt sein. Auf ca. 5 l warmes Wasser eine halbe Tasse (ca. 50 ml) Classic BioSoap zugeben. Den Boden nebelfeucht wischen. Stärker anhaftende Verunreinigungen mit einem weißen Pad und Seifenlösung schonend abreiben.</p> <p>Grundreinigung: Classic BioSoap mit Wasser 1:4 verdünnen, gleichmäßig mit einem Wischmop auf den Boden auftragen und nass mit einem abrasiven Pad (grün, schwarz) oder einer Bürste den Boden sauberreiben. Direkt anschließend die Reinigungsflotte abwischen/absaugen und mit klarem Wasser sauber nachwischen. Den Boden sorgfältig trocknen lassen. Den getrockneten Boden Nachölen mit Classic BaseOil, Classic BaseOil Color oder Classic 100ProOil.</p>
<b>Trocknung</b>	Nach Abdunsten des Wassers ist der Boden wieder nutzbar/weiterbearbeitbar.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 300 m <sup>2</sup> /l, je nach Anwendungsmenge.
<b>Lagerung / Transport</b>	Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.
<b>Querverweis</b>	Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:  Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)